

MK043E-20DT



www.wobit.com.pl



EN61000-6-2:2005
EN61000-6-4:2007



- Przekątna ekranu 4,3" TFT
- 256K kolorów
- 2 x RS485
- Pamięć 128 FLASH + 64MB DDR
- We/Wy cyfrowe: DI 9*DC24V
- We/Wy analogowe: 2*AI
- Szybkie liczniki: 4, maks. 50 KHz
- Port programowania USB 2.0

PANELE DOTYKOWE HMI

Właściwości	
Wyświetlacz	4,3" TFT
Rozdzielczość	480 x 272px
Liczba kolorów	256K
Rodzaj podświetlenia	LED
Jasność	400 cd/m ²
Żywotność podświetlenia	50000 godzin
Typ matrycy dotykowej	4-żyłowa, rezystancyjna
Pamięć	128M Flash + 64MB DDR
Procesor	32-bit RISC 700MHz
Obsługa zewnętrznej pamięci flash	USB Host
Pamięć receptur	256 KB + RTC
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Pobieranie programu	1 * USB slave/Ethernet
Port drukarki	USB/ Port szeregowy

Specyfikacja techniczna	
Ilość wejść DI	9* DC24V
Ilość wyjść DO	-
Ilość wejść AI	2
Ilość wyjść AO	-
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Max. Ilość dołączanych modułów rozszerzeń	współpraca z maks. 8 modułami KS
Porty komunikacyjne	2x RS-485
Szybkie liczniki	4 maks. 50 KHz
Szybkie wyjścia	4 3 maks. 50 kHz, 1 maks. 10 KHz
Napięcie zasilające	24 VDC
Wymiary [mm]	132x102x31,5



Kinco

www.kinco.com.pl