

MK070E-32DX



www.wobit.com.pl



EN61000-6-2:2005
EN61000-6-4:2007



- Przekątna ekranu 7" TFT
- 256K kolorów
- 2 x RS485
- Pamięć 128 FLASH + 64MB DDR
- We/Wy cyfrowe: DI 16*DC24V, DO 4*DC24V, 12*wyjście przekaźnikowe
- Szybkie liczniki: 4, maks. 50 KHz
- Port programowania USB 2.0

PANELE DOTYKOWE HMI

Właściwości	
Wyświetlacz	7" TFT (16:9W)
Rozdzielczość	800 x 480 px
Liczba kolorów	256K
Rodzaj podświetlenia	LED
Jasność	250 cd/m2
Żywotność podświetlenia	50000 godzin
Typ matrycy dotykowej	4-żyłowa, rezystancyjna
Pamięć	128M Flash + 64MB DDR
Procesor	32-bit RISC 700MHz
Obsługa zewnętrznej pamięci flash	USB Host
Pamięć receptur	256 KB + RTC
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Pobieranie programu	1 * USB slave/Ethernet
Port drukarki	USB/ Port szeregowy

Specyfikacja techniczna	
Ilość wejść DI	16* DC24V,
Ilość wyjść DO	4*DC24V + 12* przekaźnik
Ilość wejść AI	-
Ilość wyjść AO	-
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Max. ilość dołączanych modułów rozszerzeń	współpraca z maks. 8 modułami KS
Porty komunikacyjne	2x RS-485
Szybkie liczniki	4 maks. 50 KHz
Szybkie wyjścia	2 maks. 50 kHz
Napięcie zasilające	24 VDC
Wymiary [mm]	204x150x33,9



www.kinco.com.pl

generalny dystrybutor: P.P.H. Wobit E.J. Ober s.c. Dęborycze 16, 62-045 Pniewy, tel. +48 61 22 27 422, wobit@wobit.com.pl

Kinco