

MK070E-33DT



www.wobit.com.pl



EN61000-6-2:2005
EN61000-6-4:2007



- Przekątna ekranu 7" TFT
- 256K kolorów
- 2 x RS485
- Pamięć 128 FLASH + 64MB DDR
- We/Wy cyfrowe: DI 16*DC24V, DO 14*DC24V, wyjście tranzystorowe
- We/Wy analogowe: 2*AI, 1 AO
- Szybkie liczniki: 4, maks. 50 KHz
- Port programowania USB 2.0

PANELE DOTYKOWE HMI

| Właściwości | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Wyświetlacz | 7" TFT (16:9W) |
| Rozdzielczość | 800 x 480 px |
| Liczba kolorów | 256K |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Żywotność podświetlenia | 50000 godzin |
| Typ matrycy dotykowej | 4-żyłowa, rezystancyjna |
| Pamięć | 128M Flash + 64MB DDR |
| Procesor | 32-bit RISC 700MHz |
| Obsługa zewnętrznej pamięci flash | USB Host |
| Pamięć receptur | 256 KB + RTC |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Pobieranie programu | 1 * USB slave/Ethernet |
| Port drukarki | USB/ Port szeregowy |

| Specyfikacja techniczna | |
|---|----------------------------------|
| Ilość wejść DI | 16* DC24V, |
| Ilość wyjść DO | 14*DC24V |
| Ilość wejść AI | 2 |
| Ilość wyjść AO | 1 |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
| Max. ilość dołączanych modułów rozszerzeń | współpraca z maks. 8 modułami KS |
| Porty komunikacyjne | 2x RS-485 |
| Szybkie liczniki | 4 maks. 50 KHz |
| Szybkie wyjścia | 4 3 maks. 50 kHz, 1 maks. 10 KHz |
| Napięcie zasilające | 24 VDC |
| Wymiary [mm] | 204x150x33,9 |



www.kinco.com.pl

generalny dystrybutor: P.P.H. Wobit E.J. Ober s.c. Dęborycze 16, 62-045 Pniewy, tel. +48 61 22 27 422, wobit@wobit.com.pl

Kinco